

Basiszubehör Trapezblech

Rechenbeispiel

Fläche 39 m², hier 10 Trapezbleche 20/1100, 3.50-m-Länge x 1.10-m-Deckbreite
Holz- oder Metallunterkonstruktion

An Befestigungsmaterial benötigt i. Falle Verschraubung auf Hochsicke (Trapezdach):

1 Paket SKÜ-4.8/20 - Systemschrauben ¹⁾ Verschraubung überlappende Platten untereinander
2 Pakete SKH-4.8/60 – Systemschrauben (i. Falle Metall SKM-4.8/19) ¹⁾⁺²⁾
2 Pakete Kalotten ¹⁾⁺²⁾

¹⁾ Paket a 100 St.;Schrauben/Kalotten farbgleich;
Schrauben selbstschneidend mit Neoprendichtung + Dichtscheibe

²⁾ i. Falle Verschraubung Platten in Tiefsicke Schrauben SKH 4.8x35mm **OHNE** Kalotten

Achtung: i. Falle Montage von Kantblech (Kantteile) Verwendung v. SKÜ-Schrauben 4.8x20mm (unterschiedlich Zahl je nach Kantteil – wir errechnen konkreten Bedarf!)

**Bei Befestigung v. Pfannenblechen auf Unterkonstruktion modifizierter Bedarf
Fragen Sie uns – wir helfen bei der Bedarfsermittlung!**

Weiteres Zubehör

Firstbleche & Ortgangbleche
Traufenleisten & Außen-/Innenecken
Kehlbleche & Wandanschlüsse
Kantteile nach Kundenvorgaben/Zeichnungen
Flachblech (1,25-m-Breite / Längen ab 1 m)
Profilfüller (groß + klein)
weitere Befestigungsmaterial + Reparaturfarben
Dachblech mit Abtropfschutz/Antikondensat - VLIESBESCHICHTUNG
Dachabdichtungen + Laufroste + Schneefänger

► **komplette Dachrinnensysteme** → **Preisvorteil durch Paketlösung**
(ALLE Teile in vielen Längen)

Wir errechnen problemlos u. schnell Ihren konkreten Bedarf!
Tel. 03301-696364 bzw. info@dachplattenshop24.de

Hinweis:
am Ende jedes Artikels finden sich zahlreiche Tips zu den Dachplatten, zur
Verarbeitung bzw. zur Montage von Blechplatten → **ZUSATZINFORMATIONEN**